



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- UPOLERT NATURSTEIN OG AGGLOMERAT



HVA BRUKES DET TIL

- Til vedlikehold og matt finish for behandling av gulv i terrakotta, klinker, marmor med antikkeffekt og naturstein.
- Ideell finish etter impregnering.
- Ideell til innendørs vegger med teglstein og naturstein for å hindre at overflaten smuldrer.

FORDELENE

- Gir en naturlig effekt.
- Høy konsentrasjon: Kan fortynnes i ulike forhold, alt avhengig av behov.
- Etter polering kan det oppnås en silkematt effekt.
- Kan fjernes helt.
- Utmerket selvnivellerende evne.

BRUKSMÅTE

Beskyttelse av gulv og vegger: Fortynn litt FILAMATT (1 glass vann til 1 liter), slik at produktet blir mer flytende og er lettere, pensel å påføre. På tørr og ren overflate, bruk en mopp eller en klut og påfør et jevnt strøk med FILAMATT. Vent til det har tørket helt (ca. 1 time), og påfør et strøk til i rett vinkel på det første strøket. Når gulvet har tørket (etter ca. 1 time), kan det tas i bruk igjen. Hvis du ønsker at gulvet skal bli blankere, kan du gå over med en ullklut eller poleringsmaskin. På terrakotta og naturstein med høyt vannoppsug (f.eks. serena, ubearbeidet kvartsitt) anbefales det å først påføre et strøk med FILAFOB eller FILAW68.

Vedlikehold:

Fornyelse av finishen (hver 2-3. måned): Rengjør først overflaten med en fortynnet løsning av FILACLEANER (1:200), påfør FILAMATT fortynnet 500 ml i 5 liter vann. Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen. Gjenoppretting av beskyttelsen (1 gang i året): Bruk en mopp, en klut eller annet påføringsredskap, og påfør en lett fortynnet voks (200 ml vann til 1 liter). Når gulvet har tørket, kan det tas i bruk igjen.

Advarsel:

Produktet kan fjernes med voksfjerner FILAPS87. Anbefales ikke på utendørs overflater, i fuktige rom eller våtrom (bade-/vaskerom, osv.).

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Terrakotta	30 m ²
Naturstein	30/40 m ²

"Veiledende dekkevne pr. strøk"

Pakningsstørrelser

1-liters kanner i kartonger á 12 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Må oppbevares i romtemperatur; produktet tåler ikke frost.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: mellom 5 og 30 °C.
Produktet må påføres materialet med en temperatur på mellom 10 og 30 °C.

SAMMENSETNING

Vannemulsjon av hard voks og polymer tilsatt matningsmiddel og andre egnede tilsetninger.

MERKING

Det kreves ingen merking eller risiko- eller sikkerhetssetninger, ettersom produktet ikke er klassifisert som farlig i henhold til gjeldende bestemmelser.

Sikkerhetsdatablad kan bestilles av profesjonelle brukere.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Utseende: væske
Farge: Melkehvit
Lukt: Blomster
Tetthet: 1,004 kg/L
pH: 8,9

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.